



BEZZERA
dal 1901

B2016
PROFESSIONAL

for **espresso**
lovers only

TECHNICAL DATA SHEET

*Dati tecnici
Données techniques*

		B2016 DE - B2016 PM		
		1 GROUP 1 GRUPPO 1 GROUPE	2 GROUPS 2 GRUPPI 2 GROUPE	3 GROUPS 3 GRUPPI 3 GROUPE
POWER SUPPLY / Alimentazione / Alimentation	V/Hz	110-120V / 50-60Hz		
RESISTANCE / Resistenza / Résistance	W (110V)	1400	2600	3000
POWER SUPPLY / Alimentazione / Alimentation	V/Hz	220-440V / 50-60Hz		
RESISTANCE / Resistenza / Résistance	W (230V)	2000	3000	5000
BOILER / Caldaia / Chaudière	lt	5	11	17
WIDTH / Larghezza / Largeur	mm	570	750	960
DEPTH / Profondità / Profondeur	mm	550	550	550
HEIGHT / Altezza / Hauteur	mm	515	515	515
NET WEIGHT / Peso netto / Poids net	Kg	49	54	75
GROSS WEIGHT (PALLET) / Peso lordo (paletta) / Poids brut (palette)	Kg	56	65	87
LOAD CONNECTION / Raccordo carico / Raccord chargement		G 3/8"		
DRAIN CONNECTION / Raccordo scarico / Raccord évacuation		G 3/4"		

COD:9942615.04 EDO4/21 REV.00



MAIN FEATURES

Tall cups
friendly

Thermostated
group control

4 programmable
doses each

Heavy-duty
internal motor pump



G. BEZZERA S.R.L.
Via Luigi Bezzera, 1
20088 - Rosate (MI) - Italy
T (+39) 02 2908 43 02
Fax (+39) 02 908 70 287
admin@bezzera.it
www.bezzera.com



All pictures are for illustration purpose only

espresso coffee machines since 1901

B2016 Overview



The new B2016 espresso coffee machines range resumes main **BEZZERA's distinctive marks: reliability, robustness, versatility.**



RELIABILITY a selection of top quality components grants the performances in all working conditions.



ROBUSTNESS B2016 body is entirely made of stainless steel AISI 304 (14301).



VERSATILITY the large working area and the special grids allow to use up to 13 cm high cups.



La nuova linea di macchine per caffè espresso B2016 riassume le principali caratteristiche del marchio BEZZERA: affidabilità, robustezza, versatilità.

AFFIDABILITÀ

La scelta di componentistica di prima qualità ne garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di lavoro.

ROBUSTEZZA

La carrozzeria è completamente in acciaio AISI 304 (14301).

VERSATILITÀ

Una comoda area di lavoro e le speciali griglie riutilizzo permettono di utilizzare tazze/bicchieri fino a 13 cm di altezza.



La nouvelle gamme des machines à café B2016 résume les principaux traits de la production BEZZERA: fiabilité, solidité, versatilité.

FIABILITÉ

La sélection de composants de qualité supérieure assure une performance dans toutes les conditions du travail.

SOLIDITÉ

La carrosserie de la machine B2016 est en acier inoxydable AISI 304 (14301).

VERSATILITÉ

Une grande surface du travail et les grilles spéciales permettent d'utiliser les tasses hautes jusqu'à 13 cm.

MAIN TECHNICAL FEATURES

Principali caratteristiche tecniche
Principales caractéristiques techniques

HEAT EXCHANGE

Operated with an hydraulic circuit separated from the boiler, coffee is always prepared with fresh water.

THERMOSTATICALLY CONTROLLED GROUP

The 50W electrical resistance keeps the group temperature stable, even under heavy duty conditions.

COPPER BOILER

Enables the optimum steam and hot water productivity; levels are automatically managed by a control box.

SAFETY

Double safety system, guaranteed by the boiler high-temperature cut-off thermostat and the hydraulic overpressure valve.



SCAMBIATORI DI CALORE

Questi circuiti idraulici indipendenti garantiscono che il caffè venga sempre preparato con acqua "fresca".

GRUPPI TERMO CONTROLLATI

Una resistenza da 50W mantiene stabile la temperatura del gruppo anche in condizioni di lavoro continuo.

BOILER IN RAME

Garantisce la ottimale produzione di vapore ed acqua calda; il livello è controllato elettronicamente.

SICUREZZA

In caso di malfunzionamento un doppio sistema di sicurezza garantisce sia l'interruzione elettrica che idraulica.



ECHANGEURS THERMIQUES

Un système d'échangeurs thermiques est alimenté par un circuit hydraulique séparé de la chaudière, qui permet de préparer toujours le café avec de l'eau courante.

GRUPES THERMOSTATS

Une résistance électrique de 50W maintient la température stable aussi en cas d'utilisation très élevée.

CHAUDIÈRE EN CUIVRE

Assure une production optimale de vapeur et d'eau chaude; les niveaux sont gérés automatiquement par un boîtier électronique.

SÉCURITÉ

Double sécurité de fonctionnement de la chaudière, grâce au thermostat de sur-température et à la soupape hydraulique de sur-pression.

B2016 DE

1 group | 2 groups | 3 groups



In **DE electronic version**, a control box manages the coffee dosing programmed by the user. You may programme 4 different coffee doses for each group.



Nel modello DE, una scheda elettronica gestisce le dosi programmate dall'utente. Si possono programmare fino a 4 dosi diverse per ogni gruppo.



La version DE est équipée d'un boîtier électronique qui gère les doses de café programmées par l'utilisateur. On peut programmer 4 différentes doses de café pour chaque groupe.



B2016 PM

1 group | 2 groups | 3 groups



In **PM semi-automatic version**, coffee dosing is operated by an on/off push button which activates the pump and a solenoid valve to start the coffee flow.



Nel modello PM, la gestione delle dosi di caffè avviene tramite pulsante on/off che attiva la pompa ed apre un' elettrovalvola per permettere l'erogazione del caffè in tazza.



Avec la version PM, les doses de café sont commandées avec un interrupteur marche/arrêt qui active la pompe et électrovanne, pour préparer le café.



Available Colors - Colori Disponibili

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

RAL 9003
SEMI GLOSS WHITE

RAL 9005
MATT BLACK

RAL 3000
SEMI GLOSS RED